



# Cemento **Ultra Rápido** Gris y Blanco





## Cemento Ultra Rápido Gris y Blanco

### Modo de Uso

Preparar la cantidad justa a utilizar de Cemento Ultra Rápido en un recipiente limpio. Agregar el agua de amasado lentamente hasta formar una pasta de consistencia deseada y homogénea.

Utilizar en la reparación o amurado, mojando un poco previamente la superficie.

Una vez terminado el trabajo, dejar en reposo durante dos horas.

Para una mejor sollicitación de puesta en servicio es necesario no someter el trabajo al máximo antes de las 24 hs.

La cantidad de agua aproximada por cada kilogramo de Cemento Ultra Rapido es de 120 cm<sup>3</sup> a 180 cm<sup>3</sup> dependiendo del tipo de requerimiento del trabajo.

### Descripción:

Cemento modificado listo para usar de fragüe acelerado y alta resistencia mecánica inicial, es ideal para reparaciones, instalaciones sanitarias, amurado de ménsulas y grampas, reparaciones de tanques de agua, moldeados, etc.

### Características:

Formulado a base de cemento blanco de alto contenido de aluminatos, sin presencia de yeso u otros agregados inertes, es el complemento ideal para realizar trabajos de instalaciones o reparaciones de mampostería donde se requiera una rápida puesta en servicio.

El Cemento Ultra Rápido viene listo para usar solo se le agrega agua limpia y listo. Tiene uno de los estándares más elevados de calidad del mercado y es apto para hacer reparaciones en tanques de agua potable, cisternas piletas de natación, etc.

### Presentación:

Bolsas de 1 y 30 Kg