



Premezclados



+54 9 11 5526 7517

Ultra Glass

Mortero para ladrillos de vidrio

MORTEROS ESPECIALES



Asistencia Tecnica: 0221-491-5154

www.premezcladossa.com

ULTRA GLASS

Mortero para la colocación de ladrillos de vidrio

MODO DE USO

La superficie debe ser consistente y estar limpia, seca y libre de polvos, aceites y todo resto de material. En caso de tener que corregir el plano vertical u horizontal de la misma se puede hacer con este producto 24 hs antes de la colocación de las piezas. Asegurarse que la hilada a realizar coincida con una cantidad de ladrillos enteros ya que los mismos no pueden cortarse.

Preparar la mezcla en un balde agregando aprox. 1 lt de agua por cada 5 kg de producto. Mezclar de forma manual o con agitador hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Después de dejar reposar 5 minutos, extender el material sobre la superficie y colocar la pieza presionándola. En las siguientes hiladas utilizar material en ambas caras de las piezas. Si hubiera exceso del mismo, retirarlo y dejar secar 30 minutos para luego alisar las juntas y con una esponja humedecida repasar para obtener una mejor terminación.

A cada 5 hiladas de elevación reforzar la misma con armadura de hierro. Dependiendo de la humedad y temperatura ambiente el tiempo de secado está dentro de las 24/48 hs.

RENDIMIENTO

En ladrillos de 19 cm el rendimiento en 1 cm de espesor es de 22 kg/m² aproximadamente.

Se recomienda utilizar espaciadores para lograr un espesor y un consumo constante.

CARACTERISTICAS

Color blanco.

Puede utilizarse para tomado de juntas.

La vida útil de la pasta es de 30 minutos.

No utilizar con temperaturas menores a 10 ° C y mayores a 30° C.

No utilizar en caso de riesgo de lluvia en el exterior.

Presentación: Bolsas de 10 y 30 Kg.

Nota: Los valores y recomendaciones aquí vertidos son resultados obtenidos en determinaciones de trabajos reales en obra, en condiciones normales y meramente indicativos, pudiendo variar de acuerdo al modo y las condiciones de obra al momento de su uso.



Premezclados S.A.